

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

Gmina Gryfino

ul. 1 Maja 16
74-100 Gryfino

zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Zabudowę samochodu pożarniczego średniego wraz z kabiną i kompletną instalacją elektryczną pojazdu dla Ochotniczej Straży Pożarnej na posiadanym podwoziu samochodu ciężarowego marki Star 244 P”

CZEŚĆ A

INFORMACJE OGÓLNE

1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Gryfino

ul. 1 Maja 16
74-100 Gryfino

2. TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w zł równowartości kwoty 60.000 euro, z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami).

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabudowy samochodu pożarniczego średniego wraz z kabiną i kompletną instalacją elektryczną pojazdu dla Ochotniczej Straży Pożarnej na posiadanym podwoziu samochodu ciężarowego marki Star 244 P.

Opis ogólny przedmiotu zamówienia:

1. demontaż pozostałych po pożarze elementów nadwozia;
2. wykonanie specjalistycznej zabudowy pożarniczej łącznie z nową kabiną załogi;
3. wykonanie nowej instalacji elektrycznej całego pojazdu;
4. uruchomienie samochodu i przeprowadzenie badań technicznych – przez uprawnionego diagnostę - dopuszczających pojazd do ruchu po drogach publicznych;
5. odbiór pojazdu niezdatnego do ruchu i jego dostarczenie po wykonaniu przedmiotu zamówienia do siedziby OSP Chwarstnica następuje na koszt i środkami Wykonawcy.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH DLA ZABUDOWY ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA PODWOZIU STAR 244

	<i>Wyszczególnienie wymagań</i>
	Zabudowę nadwozia należy wykonać wg: Wymagań dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych -opracowanych przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie i zatwierdzonych przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP - marzec 2006r
I	PODWOZIE Z KABINĄ
	Podwozie samochodu Star 244 P – Zamawiającego - sprawne
	Wymiana kabiny Star na używaną, w dobrym stanie technicznym
II	KABINA ZESPOŁONA
	Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa-zespolona w układzie miejsc 1+1+4 - (siedzenia przodem do kierunku jazdy), dobudowana do istniejącej kabiny

Wyszczególnienie wymagań	
	- drzwi znajdują się po obu stronach kabiny
	• wymiana dachu na nowy typ, podwyższany
	Modernizacja zewnętrzna – unowocześniająca przód kabiny - montaż nakładki kompozytowej podszybia - montaż nakładek kompozytowych naroży przednich - montaż jednoczęściowej, kompozytowej atrapy przedniej
	Modernizacja zewnętrzna – unowocześniająca przód kabiny - montaż nakładki kompozytowej na dach -część przednia
	prace remontowe przy kabinie: - remont blacharki kabiny, remont podłogi - przebudowa błotników na nowy typ - remont zderzaka
	• wymiana drzwi kabiny na nowe drzwi z zamkami kasetowymi (od strony kierowcy i dowódcy)
	• wykonanie drzwi do kabiny załogi z szybami prostokątnym (nie ze skośnymi) (lewa i prawa strona)
III	WYKOŃCZENIE KABINY ZESPOLONEJ
	• wykonanie pod nadszyciem przednim półki do montażu radiostacji, radia, sterowania sygnałami uprzywilejowanymi - w środku kabiny zespolonej w suficie – wykonanie specjalnej półki na drobny sprzęt
	• bariierka wewnętrzna rurowa pomiędzy przedziałem przednim i tylnym
	• ocieplenie ścian sufitu i podłogi - wyłożenie wykładziną miękką ścian i tapicerki (4 drzwi) - wymiana dywaników na podłodze w kabinie (kierowca +dowódca) w części przedniej - wymiana uszczelek drzwi kabiny, nakładanych i klejonych - wieszaki na odzież - w suficie uchwyty do trzymania
	• podłoga oraz powierzchnie drzwi i ścian kabiny, do wysokości co najmniej 100 mm, wyłożone wykładziną przeciwpoślizgową, trwałą, łatwozmywalną
	• założenie nowego pokrowca na maskę silnika
	• wymiana wsporników i lusterek na nowy typ - wymiana ramion i piór wycieraczek - montaż nowych osłon przeciwsłonecznych - montaż nowych stopni do kabiny, rurowych od strony kierowcy i dowódcy - stopnie rurowe do kabiny załogi ,obłożone blachą aluminiową - założenie nowych chlapaczy przy kabinie
	• Wykonanie tapicerowania siedzeń (kierowca i dowódca) - siedzenia pokryte materiałem łatwozmywalnym, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie antypoślizgowym - siedzenia dla załogi skrzynkowe, uchylne, tapicerowane, piankowe z miejscem na drobny sprzęt (przodem do kierunku jazdy), - obudowa siedzenia skrzynkowego wykonana z tworzywa sztucznego - siedzenia dla załogi-pojedyncze z oparciem (4 kpl.) - fotele dla kierowcy i dowódcy ,wyposażone w pasy bezpieczeństwa, bezwładnościowe - siedzenia dla załogi wyposażone w pasy bezpieczeństwa „biodrówki“
	Kabina wyposażona: - oświetlenie nad siedzeniem dowódcy - oświetlenie wewnętrzne kabiny załogi - załączanie automatyczne oświetlenia wewnętrznego, po otwarciu drzwi, odpowiedniej części kabiny - montaż oświetlenia stopni wejściowych do kabiny załogi, załączane automatycznie po otwarciu drzwi - niezależny układ ogrzewania kabiny zespolonej – moc cieplna min. 2000 W, wydatek

Wyszczególnienie wymagań	
	powietrza min 70 m ³ /godz. umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku
	<ul style="list-style-type: none"> W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny o parametrach częstotliwości VHF 136-174 MHz, moc 1-1,25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz (Motorola GM360 lub podobny) - montaż panelu sterowania radiostacją w przedniej półce pod nadszybiem
	<p>W kabinie zamontowany, panel kontrolny zawierający co najmniej, następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego - sygnalizacja otwarcia każdej żaluzji - sterowanie z sygnalizacją, niebieskimi lampami pulsacyjnym - 2 lampy zamontowane z przodu pojazdu - sterowanie z sygnalizacją, falą świetlną -fala zamontowana z tyłu nad żaluzją - sygnalizacja podniesienia masztu oświetleniowego z głowicą 4x500W - sygnalizacja załączenia autopompy
	<p>Z przodu kabiny</p> <ul style="list-style-type: none"> - montaż 2 lamp pulsacyjnych niebieskich z generatorem na atrapie
IV	ZABUDOWA NADWOZIA -ZABUDOWA POŻARNICZA
	<p>Wykonana z materiałów odpornych na korozję lub trwale zabezpieczonych antykorozyjnie</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukcja wykonana z profili stalowych zamkniętych - poszycie zewnętrzne wykonane z blachy aluminiowej, mocowane metodą klejenia
	<ul style="list-style-type: none"> po trzy schowki na bokach pojazdu na sprzęt i wyposażenie, zamykane żaluzjami bryzgo- i pyłoszczelnymi ze wspomaganiami otwarcia, systemem sprężynowym, wykluczającym samoczynne opadanie, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. - zamontowanie taśm przy drzwiach żaluzyjnych, ułatwiających zamykanie żaluzji. - dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. - konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza
	<p>schowki boczne, przednie posiadają konstrukcję obniżoną z zamknięciami żaluzyjnymi do samego dołu konstrukcji (tak jak schowki boczne tylne)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> w nadwoziu w schowkach bocznych przednich w części dolnej za żaluzją aluminiową, montaż przeniesionych akumulatorów z podwozia - konstrukcja skrytki, zapewniająca łatwy dostęp do akumulatorów podczas kontroli i konserwacji - montaż nowych skrzynek gumowych pod akumulatory
	<ul style="list-style-type: none"> spody schowków wyłożone blachą aluminiową leżkową - ściany schowków wyłożone blachą aluminiową leżkową
	<p>Maksymalna wysokość całkowita pojazdu.- 3200mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki lub szuflady w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu)-1850mm - jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1,85m konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy.
	<p>montaż podestu tylnego - uchylnego, otwieranego -umożliwiającego łatwy dostęp do górnej części schowka tylnego</p>
	<ul style="list-style-type: none"> szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej, powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze
	<ul style="list-style-type: none"> szuflady i wysuwne tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej, oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wypadnięciem
	<ul style="list-style-type: none"> uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach
	<p>W schowkach uchwyty do mocowania n/w sprzętu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - armatury:-prądownic wodnych, rozdzielacza, przełączników, zbieracza, smoka, stojaka hydrantowego, klucza hydrantowego, kluczy pożarniczych, gaśnic, hydronetki. itp. - urządzeń sygnalizacyjnych: latarek, stojaków, lamp ostrzegawczych, radiotelefonów, taśm itp.

	Wyszczególnienie wymagań
	<ul style="list-style-type: none"> - narzędzi pracy: łom ,młot, topór, siekiera, piły itp. - sprzętu sanitarnego: zestaw pierwszej pomocy, koc, folia itp. - schowki przeznaczone na sprzęt wodny, wyposażone w stojaki na węże o średnicy 52mm – min. 6szt. i średnicy 75mm – min. 8szt., wykonane ze sklejki woodoodpornej z taśmami na rzepy zapobiegające wypadaniu węży lub stojaki na węże wykonane z pręta nierdzewnego-azurowe - miejsce na kanistry 5 l. - sprzęt w skrytkach powinien być pogrupowany w pierwszej kolejności wg funkcji a w drugiej - wg kolejności i częstości użytkowania. Najcięższy sprzęt powinien znajdować się w dolnych częściach najniższej położonych skrytek. - rozmieszczenie sprzętu wg propozycji Zamawiającego - dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii
	<p>Schowki przystosowane do montażu wyposażenia w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - miejsce na agregat prądotwórczy - miejsce na urządzenia ratownicze - miejsce na motopompę pływającą - miejsce na pilarki do drewna i betonu - regał obrotowy na aparaty powietrzne nadciśnieniowe w kabinie lub nadwoziu - miejsce na pompę szlamową - szuflada uchylno - wysuwna - 2 szt.
	<ul style="list-style-type: none"> • z tyłu pojazdu przedział pracy autopompy, zamykany żaluzją aluminiową
	<ul style="list-style-type: none"> • dach zabudowy w formie podestu roboczego - użytkowy, w wykonaniu przeciwślizgowym wyłożony blachą aluminiową łezkową. Dach powinien posiadać oświetlenie powierzchni.
	<ul style="list-style-type: none"> • balustrada ochronna boczna dachu - wykonana jako jednolita nierozłączna część z nadbudową pożarniczą, wyłożona od wewnątrz blachą aluminiową łezkową - o wysokości min 80 mm
	<ul style="list-style-type: none"> • na dachu uchwyty na: drabinę wysuwną 2 przesłową aluminiową, węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, wytwornicę piany, prądownicę pianową, klucz i stojak hydrantowy, smok, pływak, kosz, tłumice itp.
	<ul style="list-style-type: none"> • skrzynia aluminiowa na dachu pojazdu – zamykana, na różny sprzęt, min: sztychówki, widły, szczotki, szufle, siekiery, łom, nożyce, łopaty itp.
	<ul style="list-style-type: none"> • z tyłu dachu barierka ochronna wykonana z rur aluminiowych
	<ul style="list-style-type: none"> • drabinka wejściowa na dach - aluminiowa składana, z poręczą wykonaną z rur nierdzewnych
	<ul style="list-style-type: none"> • skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie
V	ZBIORNIK WODY
	<ul style="list-style-type: none"> • Zbiornik wody wykonany z materiału odpornego na korozję. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien być wyposażony w falochrony, posiadać właz rewizyjny oraz zawór odwadniający
	<ul style="list-style-type: none"> • montaż zbiornika wody o pojemności do 2500 litrów z falochronami i włazem rewizyjnym, wykonanego ze specjalnego tworzywa sztucznego (kompozytowy)
	<ul style="list-style-type: none"> • zbiornik wyposażony w instalację napełniania z hydrantu , króciec z nasadą 1x75 i zaworem
	<ul style="list-style-type: none"> • instalacja napełniania zbiornika powinna mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika
	<ul style="list-style-type: none"> • zbiornik wyposażony w instalację przelewową i grawitacyjnego opróżniania
VI	AUTOPOMPA
	<ul style="list-style-type: none"> • pozostaje autopompa typ A-16 zabudowana na podwoziu zamawiającego
	<ul style="list-style-type: none"> • autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi
	<ul style="list-style-type: none"> • autopompa musi być wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie minimum stężeń 3 % i 6 % (tolerancja +/- 0,5 %) w całym zakresie wydajności pompy
VII	INSTALACJA WODNO-PIANOWA
	<ul style="list-style-type: none"> • układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze

Wyszczególnienie wymagań	
	zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m
	<ul style="list-style-type: none"> • kolektor tłoczny z autopompy i linie tłoczne wykonane z rur nierdzewnych • instalacja zalewania zbiornika głównego przez autopompę-króciec 1x110 geodezyjny
	instalacja niskiego ciśnienia z autopompy -króciec 2x75 , nasady tłoczne umiejscowione po bokach pojazdu, za tylną osią
	<ul style="list-style-type: none"> • układ obniżający ciśnienie z zaworem, tłoczący wodę z autopompy do zbiornika • konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najmniej dwóch zaworów • na wlocie ssawnym kolektora pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego, jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantującego bezpieczną eksploatację pompy
	<p>W przedziale pracy autopompy muszą znajdować się na tablicy sterującej co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - manowakuometr - manometr niskiego ciśnienia - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku samochodu - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu - regulacja obrotów autopompy - wyłącznik silnika pojazdu - kontrolka włączenia autopompy - wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej silnik - wskaźnik ciśnienia oleju w silniku - wskaźnik prędkości obrotowej autopompy (obroty autopompy) - miernik prędkości obrotowej silnika (licznik motogodzin)
	<ul style="list-style-type: none"> • przedział pracy autopompy musi być ogrzewany, niezależny od ogrzewania kabiny - przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta, jak urządzenie zamontowane w kabinie, skutecznie zabezpieczające układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do -25°C, działający niezależnie od pracy silnika - układ ogrzewania niezależny od pracy silnika – moc cieplna min. 2000 W, wydatek powietrza min $70 \text{ m}^3/\text{godz.}$ umożliwiające ogrzewanie autopompy przy wyłączonym silniku - montaż sterowania ogrzewaniem w kabinie kierowcy
VIII	DZIAŁKO WODNO-PIANOWE
	<ul style="list-style-type: none"> - wyprowadzenie na działko na podest dachu z zaworem 21/2“ - montaż działka wodno-pianowego o regulowanej wydajności, umieszczonego na dachu pojazdu, wydajność działka od $800 \text{ do } 1600 \text{ dm}^3 / \text{min}$ - przy podstawie działka powinien być zamontowany zawór odcinający
IX	SZYBKIE NATARCIE
	<ul style="list-style-type: none"> - wyprowadzenie na szybkie natarcie na kolektorze tłocznym - montaż linii szybkiego natarcia niskociśnieniowego z węzłem o długości 40-60 mb z prądownicą i układem zwijania, przekładnią zębatą stożkową - aluminiową z hamulcem, z korbą - podłączenia przewodów – zakucia hydrauliczne – złączki wysokociśnieniowe, prądownica - linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody oraz piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. - zwijadło umieszczone w tylnej, prawej skrytce pojazdu.
X	ZBIORNIK PIANY
	<ul style="list-style-type: none"> - zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów-(kompozytowy) - zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację - pojemność zbiornika do 10% pojemności zbiornika głównego - napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe z poziomu dachu pojazdu, nasada ssawna 52

Wyszczególnienie wymagań	
	- w najniższym punkcie umiejscowiony zawór do grawitacyjnego opróżniania zbiornika.
XI	DOZOWNIK PIANY - autopompa musi być wyposażona w dozownik środka pianotwórczego, zapewniający uzyskiwanie minimum stężeń 3 % i 6 % (tolerancja +/- 0,5 %) w całym zakresie wydajności pompy - montaż dozownika środka pianotwórczego- DSP16 lub podobnego
XII	ZRASZACZE instalacja układu zraszaczy przednich-zasilanych od autopompy - min 2 dysze do podawania wody w czasie jazdy montaż sterowania zraszaczami (załączanie elektrozaworów) w kabinie kierowcy
XIII	INSTALACJA ELEKTRYCZNA
	Oznakowanie pojazdu uprzywilejowanego: - wyposażenie w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, świetlne i dźwiękowe - urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych - z przodu pojazdu na dachu kabiny- 2 lampy niebieskie w koszach ochronnych, pomiędzy nimi zamontowany głośnik-płaski z sygnałem dźwiękowym i mikrofonem oraz pojedyncza lampa z tyłu pojazdu - montaż panelu sterowania sygnałami w przedniej półce pod nadsztybem
	• instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu-odcinający wszystkie odbiorniki z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania
	• pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego – jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania
	• skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie montaż oświetlenia wewnętrznego kabiny załogi, schowków bocznych i schowka tylnego
	• pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności - montaż lamp oświetlenia bocznego - zewnętrznego nad żaluzjami (5szt) - oświetlenie pola pracy wokół nadwozia wraz z osłonami - montaż lampy oświetlenia powierzchni dachu
	• pojazd wyposażony w gniazdo do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego (złącze rozłączalne ręcznie – komplet)
	• montaż nowych tylnych lamp zespolonych (wpuszczone w zabudowę w nadwoziu) (zawierających światło stop, kierunkowskazy, światła tylne, światło cofania, światło przeciwmgielne)
	• montaż lamp obrysowych pojazdu, - montaż lamp odblaskowych bocznych, - montaż lampki oświetlenia tablicy rejestracyjnej,
	• montaż reflektora pogorzelniskowego – dwulampowego z niezależnym podłączeniem, z gniazdem
	• montaż przetwornicy napięcia 24V/12V
	• montaż dodatkowego głośnika do radiostacji w przedziale pracy autopompy
	• wyprowadzenie instalacji elektrycznej do ładowarek, latarek i radiotelefonów przenośnych
	• montaż fali świetlnej ostrzegawczej - 7 segmentowej (żółtej) z tyłu nad żaluzją
	• Wyposażenie samochodu w maszt oświetleniowy z najaśnicami: - montaż masztu oświetleniowego z reflektorami o mocy min 2000W (4x500W lub 2x1000W) - wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża-minimum 4,5metra - głowica masztu powinna zapewniać kąt oświetlenia min 330 ⁰ wokół samochodu - głowica masztu powinna odchyłać się od poziomu o kąt co najmniej 135 ⁰ - sterowanie wysuwem, obrotami i pochyłem masztu odbywa się z poziomu ziemi - 3 funkcje (wysuw masztu z niezależnej sprężarki, obrót i pochył głowicy - elektryczny) przewód oświetleniowy spiralny, pulpit sterujący, skrzynka przeciwporażeniowa - automatyczna funkcja złożenia masztu - złożenie masztu następuje bez konieczności ręcznego wspomaganie

Wyszczególnienie wymagań	
	- maszt montowany w jednym ze schowków
	• montaż agregatu prądotwórczego – spalinowego(dostarcza zamawiający)
	• wymiana instalacji elektrycznej kabiny
	• naprawa instalacji elektrycznej podwozia
	• Montaż nowych akumulatorów - 2szt.
XIV	LAKIEROWANIE - nadbudowy specjalnej, kabiny kierowcy - lakierami akrylowymi - zgodnie z obowiązującymi przepisami Kolorystyka: elementy podwozia – w kolorze czarnym - błotniki i zderzaki – w kolorze białym - kabina, zabudowa-czerwień sygnałowa (RAL 3000) - konserwacja podwozia
XV	PRACE UZUPEŁNIAJĄCE PRZY PODWOZIU - remont resorów tył - przestawienie zbiornika paliwa i przeróbka wlewu - przestawienie zbiorników powietrza - montaż króćca do podłączenia sprężarki zewnętrznej w zderzaku
XVI	Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy - “OSP CHWARSTNICA” i numerów operacyjnych(boki, tył, dach) - rozszerzone badania samochodu specjalnego-pożarniczego w okręgowej stacji kontroli pojazdów
XVII	Transport pojazdu do zabudowy z siedziby OSP Chwarstnica do firmy karosującej i z powrotem na koszt Wykonawcy
XVIII	Do oferty należy obowiązkowo dołączyć ważne na dzień składania ofert pozytywne opinie na średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Star 244Pz przeznaczonym dla OSP wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwożarowej w Józefowie w zakresie: a)pozytywnej opinii na układ wodno-pianowy b)pozytywnej opinii na nadwozie pożarnicze.

Kody CPV: - 34144210-3 - wozy strażackie
- 34210000-2 - nadwozia pojazdów mechanicznych

CZĘŚĆ B

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

- 1) Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji.
- 2) Wszelkie informacje zawarte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały zamieszczone wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób ani udostępniane osobom nie uczestniczącym w postępowaniu.
- 3) Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowane jest pojęcie ”ustawa”, bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zmianami).
- 4) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi wykonawca bez względu na wynik postępowania, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.
- 5) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

6) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

W terminie do 9 tygodni od dnia podpisania umowy.

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy:
 - 1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy,
 - 2) spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tj.:
 - a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 - b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Zamawiający oceni spełnienie powyższych wymagań poprzez szczegółową analizę dokumentów złożonych przez wykonawców.
3. Każdy z wykonawców składających ofertę wspólną musi spełniać powyższe warunki.

4. WYMAGANE OŚWIADCZENIA

Każdy wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń:

- 1) zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, że:
 - a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 - b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 - d) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- 2) że samochód i zamontowane w nim urządzenia i wyposażenie posiadają odpowiednie atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa homologacji lub zgodności wydane przez uprawnione do tego podmioty i jest pojazdem spełniającym wymagania dopuszczenia do ruchu po drogach publicznych.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. WYMAGANE DOKUMENTY

Od wykonawcy przystępującego do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymagane jest, w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, przedstawienie wymienionych niżej dokumentów:

- 1) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów załączonych do oferty. Należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego odpis (odpis pełnomocnictwa powinien być potwierdzony notarialnie lub przez adwokata lub przez radcę prawnego),
- 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- 3) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty te, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605), należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem.

6. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ

1. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest:

Bronisław Tessar

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

ul. Łużycka 1, 74-100 Gryfino

tel.: 091- 416-23-06, tel.: 091-416-23-88 oraz

Henryk Nowakowski – Urząd Miasta i Gminy Gryfino (pok. 016), tel./fax: 0-91 416-28-97

e-mail: burmistrz@gryfino.pl

Informacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰.

- 2) Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się za pośrednictwem fax 091-416-28-97.
- 3) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
- 4) Zamawiający jednocześnie prześle treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez źródła zapytania oraz zamieści treść zapytań z wyjaśnieniami na stronie internetowej www.bip.gryfino.pl.
- 5) Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej www.bip.gryfino.pl.

7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna być sporządzona z wykorzystaniem formularzy stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
4. Wymaga się, aby formularz oferty i załączniki były podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy i opatrzone ich imiennymi pieczętkami. Zaleca się, aby nie podpisane strony oferty były parafowane.
5. Zamawiający dopuszcza parafowanie przez jedną z osób podpisujących ofertę.
6. Wymaga się, by pełnomocnictwo do podpisania oferty było dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów załączonych do oferty. Należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego odpis (odpis pełnomocnictwa powinien być potwierdzony notarialnie lub przez adwokata lub przez radcę prawnego).
7. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty, zawierające jakąkolwiek treść, były ponumerowane.
8. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonywane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę.
9. Oferta musi być w pełni zgodna z wymaganiami niniejszej specyfikacji.
10. Wymaga się, aby formularz oferty i załączniki zostały wypełnione przez wykonawcę bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia bez dokonywania zmian. W przypadku, gdy jakkolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy wykonawcy wpisuje się „nie dotyczy”.
11. Zaleca się umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach (lub nieprzejrzystym opakowaniu). Kopertę zewnętrzną należy zaadresować następująco:

<p style="text-align: center;">Urząd Miasta i Gminy ul. 1 Maja 16 74-100 Gryfino</p> <p style="text-align: center;">Oferta na: „Zabudowę samochodu pożarniczego średniego wraz z kabiną i kompletną instalacją elektryczną pojazdu dla Ochotniczej Straży Pożarnej na posiadanym podwoziu samochodu ciężarowego marki Star 244 P”</p> <p style="text-align: center;">Nie otwierać przed dniem 17 sierpnia 2006 r. do godz. 11⁰⁰</p>

Kopertę wewnętrzną poza oznakowaniem jak wyżej należy opisać nazwą i adresem wykonawcy, aby ofertę można było odesłać w przypadku stwierdzenia złożenia jej po terminie składania ofert.

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie lub zaginięcie ofert nieoznaczonych wyraźnie i nie zaadresowanych zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert, pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert.

11. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczątowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 11), a wewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona słowem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
12. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu do składania ofert.

9. SKŁADANIE OFERT

1. Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, do dnia 17 sierpnia 2006 r. do godz. 10⁰⁰.
2. Ofertę przesłaną pocztą uważa się za złożoną w terminie, jeśli znajdzie się w siedzibie zamawiającego do daty składania ofert.
3. Złożenie oferty zostanie potwierdzone pieczęcią wpływu do zamawiającego z zaznaczeniem daty i godziny złożenia.
4. Wszystkie oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania.

10. OTWARCIE OFERT

1. Zamawiający otworzy oferty i zmiany do ofert w dniu 17 sierpnia 2006 r. o godz. 11⁰⁰ w pok. nr 016 (piwnica) Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16.
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Podczas otwierania ofert zamawiający ogłosi:
 - a) stan otwieranych ofert (koperty wewnętrzne winny być nienaruszone do chwili otwarcia),
 - b) nazwę i adres wykonawcy;
 - c) cenę brutto;
 - d) okres gwarancji;
5. Oferty oznaczone „wycofanie” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne nie będą otwierane.
6. W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek zamawiający prześle mu informacje, o których mowa w pkt. 3 i 4.

11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca określi cenę brutto realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Ustalając cenę wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem ewentualnych upustów.

12. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

1. Oceny ofert dokonuje komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Nr 0152-39/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 26 lipca 2006 r.
2. Ocena ofert dokonana będzie w oparciu o następujące kryteria:
 - a) cenę brutto - 90%;
 - b) okres gwarancji - 10%;

Sposób oceny oferty według powyższych kryteriów:

Cena:

$$\frac{\text{najniższa cena}}{\text{cena danego wykonawcy}} \times 100 \text{ pkt.} \times 90\%$$

Okres gwarancji:

$$\frac{\text{okres gwarancji danego wykonawcy}}{\text{najdłuższy okres gwarancji}} \times 100 \text{ pkt.} \times 10\%$$

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i który uzyska najwyższą sumę punktów obliczoną według kryteriów oceny oferty.
4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści, z zastrzeżeniem pkt. 6).
6. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
7. O wyborze oferty zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
8. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

13. WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- 1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
- 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
- 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a

także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
- 10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

- 1) wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
- 2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
- 3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 ustawy;

14. ODRZUCANIE OFERT

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- 1) jest niezgodna z ustawą,
- 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 6) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 lub błędy w obliczeniu ceny;
- 7) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;
- 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

15. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

- 1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
- 2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- 3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
- 4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

16. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

- 1) Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, wykonawca może wnieść protest do zamawiającego.
- 2) Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
- 3) Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej i na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych.
- 4) Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

CZEŚĆ C

WZORY ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1	FORMULARZ OFERTY
Załącznik nr 2	OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH
Załącznik nr 3	OŚWIADCZENIE O POSIADANYCH CERTYFIKATACH
Załącznik nr 4	FORMULARZ OFERTY CENOWEJ
Załącznik nr 5	PROJEKT UMOWY

FORMULARZ OFERTY

Nazwa i siedziba (adres) wykonawcy

.....

.....

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Zabudowę samochodu pożarniczego średniego wraz z kabiną i kompletną instalacją elektryczną pojazdu dla Ochotniczej Straży Pożarnej na posiadanym podwoziu samochodu ciężarowego marki Star 244 P**”:

- 1) Oferujemy zrealizowanie przedmiotu zamówienia za cenę określoną w formularzu cenowym.
- 2) Udzielamy gwarancji na samochód tak jak zostało to określone w formularzu oferty.
- 3) Przedmiot zamówienia zobowiązujemy się dostarczyć w terminie 9 tygodni od dnia podpisania umowy.
- 4) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty; zobowiązujemy się spełnić wymienione w specyfikacji wszystkie wymagania i żądania zamawiającego.
- 5) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, wykazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 6) Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać samodzielnie.
- 7) Oświadczamy, że zawarta w specyfikacji istotnych warunków zamówienia treść projektu umowy została przez nas zaakceptowana i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
- 8) Załącznikami do niniejszej oferty są:
 - a) oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy,
 - b) oświadczenie, że zamontowane na podwoziu urządzenia i wyposażenie posiadają odpowiednie atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa homologacji lub zgodności wydane przez uprawnione do tego podmioty i że pojazd spełnia wymagania dopuszczenia do ruchu po drogach publicznych,
 - c) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów załączonych do oferty. Należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego odpis (odpis pełnomocnictwa powinien być potwierdzony notarialnie lub przez adwokata lub przez radcę prawnego),

- d) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- e) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

....., dnia

.....
(podpis wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

**OŚWIADCZENIE
W TRYBIE ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

” Zabudowę samochodu pożarniczego średniego wraz z kabiną i kompletną instalacją elektryczną pojazdu dla Ochotniczej Straży Pożarnej na posiadanym podwoziu samochodu ciężarowego marki Star 244 P” oświadczam, że:

.....
.....
(nazwa wykonawcy)

- 1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- 3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- 4) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.

....., dnia

.....
(podpis wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

.....
(nazwa wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Zabudowę samochodu pożarniczego średniego wraz z kabiną i kompletną instalacją elektryczną pojazdu dla Ochotniczej Straży Pożarnej na posiadanym podwoziu samochodu ciężarowego marki Star 244 P”** oświadczam, że:

1. oferowana przeze mnie zabudowa pożarnicza, kabina i ich wyposażenie uwzględnione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia posiadają odpowiednie atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa homologacji lub zgodności wydane przez uprawnione do tego podmioty;
2. zabudowany przeze mnie samochód wraz z wyposażeniem jest pojazdem spełniającym wymagania dopuszczenia do ruchu po drogach publicznych w świetle zapisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami).

....., dnia

.....
(podpis wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

OFERTA CENOWA

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Zabudowę samochodu pożarniczego średniego wraz z kabiną i kompletną instalacją elektryczną pojazdu dla Ochotniczej Straży Pożarnej na posiadanym podwoziu samochodu ciężarowego marki Star 244 P”**

.....
.....
(nazwa wykonawcy)

- 1) Zobowiązuję się zrealizować zamówienie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia za cenę brutto:

.....
słownie:

w tym:

netto +% VAT.

Jednocześnie oświadczam, że naliczona przez nas stawka podatku VAT jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

- 2) Udzielam gwarancji na kabinę i zabudowę na okres lat;
Okresy gwarancji będą liczone od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

....., dnia.....

.....
(podpis wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

PROJEKT UMOWY

UMOWA Nr

zawarta w dniu pomiędzy:
Gminą Gryfino, ul. 1-go Maja 16, 74-100 Gryfino, reprezentowaną przez:
Henryka Piłata - Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino,
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

.....
.....
zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez upoważnionych przedstawicieli:

1.
2.

§ 1

Umowa zostaje zawarta na podstawie wyboru oferty Wykonawcy, dokonanego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Zabudowę samochodu pożarniczego średniego wraz z kabiną i kompletną instalacją elektryczną pojazdu dla Ochotniczej Straży Pożarnej na posiadanym podwoziu samochodu ciężarowego marki Star 244 P”**.

§ 2

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i zamontowanie zabudowy samochodu pożarniczego średniego wraz z kabiną i kompletną instalacją elektryczną pojazdu na posiadanym podwoziu samochodu ciężarowego marki Star 244 P, zgodnie z warunkami szczegółowymi zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć samochód w kompletacji określonej w §2 w terminie do 9 tygodni od dnia podpisania niniejszej umowy, zgodnie ze złożoną ofertą przetargową.
2. Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy wszystkie wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa homologacji lub zgodności wydane przez uprawnione do tego podmioty - na poszczególne elementy i urządzenia przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym na dzień dostarczenia przedmiotu zamówienia do Zamawiającego.

§ 4

Z tytułu wykonania niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto:
..... (słownie złotych:)
w tym: netto: + % VAT.

§ 5

1. Należność z tytułu wykonania umowy określoną w § 4 Zamawiający zobowiązuje się uregulować w terminie 14 dni od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnego ze złożoną ofertą przetargową wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym i fakturą VAT.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze VAT. Dniem zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 6

W przypadku przekroczenia terminu płatności przez Zamawiającego zapłaci on Wykonawcy ustawowe odsetki za każdy dzień opóźnienia.

§ 7

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na zabudowę, kabinę oraz instalację elektryczną pojazdu na okres lat.

§ 8

1. Warunki gwarancji są następujące:

- a) Wady fizyczne przedmiotu umowy będą usuwane na koszt Wykonawcy niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o ich ujawnieniu, jednak nie później niż w ciągu 14 dni. Zawiadomienie winno być dokonane na piśmie, niezwłocznie po ujawnieniu wady, jednakże nie później niż w ciągu miesiąca od jej ujawnienia. Za dochowanie formy zawiadomienia jest uważane przekazanie go faksem, telefonogramem, z późniejszym pisemnym potwierdzeniem. Zawiadomienie winno być dokonane na adres Wykonawcy wskazany w umowie.
- b) W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy lub wymiany wadliwego przedmiotu umowy, w terminie określonym w pkt a), Zamawiający ma prawo dokonać naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
- c) Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany wadliwej części przedmiotu umowy na wolną od wad po wykonaniu 3 napraw gwarancyjnych, o ile nadal występują wady uniemożliwiające eksploatację przedmiotu umowy. Żądanie wymiany należy zgłosić na piśmie wg zasad określonych w pkt a).
- d) Jeżeli w wykonaniu obowiązku gwarancji następuje wymiana rzeczy wadliwej na rzecz wolną od wad, albo została dokonana istotna naprawa wadliwej rzeczy, termin gwarancji biegnie na nowo, licząc od dnia dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od dnia zwrotu rzeczy naprawionej. W przypadku wymiany części rzeczy, zasady te stosuje się odpowiednio.
- e) Dokonanie naprawy lub wymiany Wykonawca potwierdza na piśmie.

2. Wykonawca może dokonać usunięcia wady w przedmiocie umowy przez osoby trzecie lub za ich pomocą, po uzyskaniu na to uprzedniej zgody Zamawiającego.

§ 9

Za niedotrzymanie terminu wykonania zamówienia Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 a nadto może bez wcześniejszego wezwania odstąpić od umowy. Obciążenie Wykonawcy karą umowną nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego na drodze sądowej odszkodowania przewyższającego wysokość kary.

§ 10

1. W przypadku jednostronnego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 umowy.
2. W przypadku nieuzasadnionego jednostronnego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 umowy.

§ 11

Integralną częścią umowy jest oferta przetargowa złożona przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa.

§ 13

Ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają wzajemnej zgody stron oraz zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:

DOKUMENTACJE PRZETARGOWĄ ZATWIERDZAM

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

.....
Kierownik jednostki zamawiającej