

- **Pytanie**

Polska Norma PN-EN 1176-2 nie zezwala na wieszanie w jednej sekcji razem z siedziskami płaskimi dla dzieci starszych siedzisk z oparciem dla dzieci młodszych cytat : „ Siedziska kołyskowe dla młodszych dzieci nie powinny być wieszane w jednej sekcji z siedziskami płaskimi dla dzieci starszych” w związku z powyższym nie ma możliwości zamontowania urządzenia z dwoma różnymi siedziskami tak aby spełniały normy bezpieczeństwa zawarte w PN-EN 1176 1-7” Jak w takim układzie mają wyglądać huśtawki

- czy zaproponować w ofercie huśtawkę podwójną z jednym rodzajem siedzisk ? Jak tak to z jakimi siedziskami?
- czy zaproponować dwie huśtawki pojedyncze gdzie jedna będzie wyposażona w siedzisko płaskie, a druga w siedzisko dla małych dzieci.

- Odpowiedź:

Dopuszcza się dwie huśtawki pojedyncze gdzie jedna będzie wyposażona w siedzisko płaskie, a druga w siedzisko dla małych dzieci.

- **Pytanie**

Jaka powinna być wysokość podestu z w wieżach w zestawie opisanym jako „2 wieże z kładką, drabinka i ślizgiem”?

- Odpowiedź:

Nie niższa niż metr i nie wyższa niż dwa metry.

- **Pytanie**

Jaka powinna być wysokość podestu w wieży w zestawie opisanym jako „wieża ze ślizgiem i drabinka o zróżnicowanej wysokości ślizgu” (plac zabaw nr XII)?

Czy na tym placu przewidziano 2 takie zestawy?

- Odpowiedź:

Nie niższa niż metr i nie wyższa niż dwa metry.

Na tym placu przewidziane są dwa takie zestawy.

- **Pytanie**

Z jakiego materiału powinny być ślizgi we wszystkich zestawach: z blachy kwasoodpornej z bokami ze sklejki wodoodpornej czy z tworzywa?

- Odpowiedź:

Ślizgi we wszystkich zestawach muszą być z tworzywa.

- **Pytanie**

Czy wieże w zestawach mają być z daszkami czy bez daszków?

- Odpowiedź:

Z daszkami